

Drenaj ve Atık Su Pompaları

Lowara dalgıç pompa serisi foseptik çukurlarındaki suların tahliye edilmesi, kanalizasyon sularının pompalanması, lağım çukurlarının boşaltılması, foseptik tankları ve atık su deşarj tankları gibi çeşitli uygulamalar için uygundur.

DOC SERİSİ

Az kirli sular için dalgıç tip drenaj pompaları

Maksimum Kapasite
Maksimum Basınç
Maksimum Güç
Katı Parça Geçirgenliği

50 Hz	60 Hz
14 m ³ /h	13,2 m ³ /h
11 m	11 m
0,55 kW	0,55 kW
20 mm	



DL SERİSİ

Katı partikül içeren atık sular için dalgıç pompalar

Maksimum Kapasite
Maksimum Basınç
Maksimum Güç
Katı Parça Geçirgenliği

50 Hz	60 Hz
42 m ³ /h	42 m ³ /h
21,9 m	22 m
1,5 kW	1,5 kW
50 mm	



DOMO SERİSİ

Partiküllü sıvılar için komple paslanmaz çelik dalgıç pompalar

Maksimum Kapasite
Maksimum Basınç
Maksimum Güç
Katı Parça Geçirgenliği

50 Hz	60 Hz
40 m ³ /h	40 m ³ /h
14,5 m	14,5 m
1,5 kW	1,5 kW
50 mm	



DOMO GRI SERİSİ

Partiküllü sıvılar için parçalayıcı bıçaklı dalgıç pompalar

Maksimum Kapasite
Maksimum Basınç
Maksimum Güç

50 Hz	60 Hz
6,6 m ³ /h	6,6 m ³ /h
25 m	29 m
1,1 kW	1,1 kW



DIWA SERİSİ

Komple paslanmaz çelik dalgıç tip drenaj pompaları

Maksimum Kapasite
Maksimum Basınç
Maksimum Güç
Katı Parça Geçirgenliği

50 Hz	60 Hz
25 m ³ /h	25 m ³ /h
21 m	20 m
1,5 kW	1,5 kW
8 mm	



DN SERİSİ

Kirli sular için dalgıç tip drenaj pompaları

Maksimum Kapasite
Maksimum Basınç
Maksimum Güç
Katı Parça Geçirgenliği

50 Hz	60 Hz
16,8 m ³ /h	18 m ³ /h
22 m	21 m
0,75 kW	0,8 kW
5 mm	



1300 SERİSİ

Dökme demir
tıkanmaz veya
vorteks çarklı atık
su/kanalizasyon
pomaları



50 Hz
414 m³/h
63 m
18 kW
+40°C

Maksimum Kapasite
Maksimum Basınç
Maksimum Güç
Sıcaklık

BOX SERİSİ

Prefabrik atık su
tahliye sistemleri

Minibox
Midibox
Singlebox Plus
Doublebox Plus
Maxibox Plus



Depo Hacmi
Pompa Sayısı

1900 litreye kadar
1 veya 2

M3000 SERİSİ

Ağır hizmet tipi öğütücü
dalgiş pompalar



50 Hz
47,16 m³/h
50 mSS
10.9 kW

Maksimum Kapasite
Maksimum Basınç
Maksimum Güç

SOS FLOODKIT

Su basmış zemin katları ve garajlar
için 10 metre kablolu DOC 3 tip
pompa kutunun içinde veya dışında
kullanılabilir.



SANIPACK & SANICUBIC SERİSİ

Küçük konutsal tip öğütücü pompalar
ile donatılmış paket tahliye sistemleri

- Atık su sıcaklığı +35°C
- IP44 koruma sınıfı
- Kolay montaj imkanı
- Fabrika montajlı çekvalf
standart teslimat kapsamındadır
- Opsiyonel alarm modülü

