

# In-line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları



Dökme demir in-line santrifüj pompaların tekli ve çiftli konfigürasyonları mevcuttur. Sıcak veya soğuk agresif olmayan sıvıların transferi için uygundur. Hem çark malzemesi hem de mekanik salmastra açısından geniş seçeneklere sahip olan e-LNE / e-LNT serisi, 1000 tane sıvının transferi için doğru çözümdür. Mikro işlemcili frekans kontrol cihazı olan HYDROVAR® sayesinde değişken hızlı pompa sistemi oluşturmak mümkündür (bkz. Sayfa 18).



e-LNEE SERİSİ  
Monoblok

	50 Hz	60 Hz
Maksimum Kapasite	300 m <sup>3</sup> /h	250 m <sup>3</sup> /h
Maksimum Basınç	100 m	98 m
Maksimum Güç	22 kW	22kW
Sıcaklık	-25°C ++140°C	-25°C ++140°C



e-LNES SERİSİ  
Rijit kaplinli in-line pompa

	50 Hz	60 Hz
Maksimum Kapasite	400 m <sup>3</sup> /h	1000 m <sup>3</sup> /h
Maksimum Basınç	100 m	137,5 m
Maksimum Güç	37 kW	90 kW
Sıcaklık	-25°C ++140°C	-25°C ++140°C



e-LNTE- LNTS  
SERİSİ  
Monoblok ve rijit kaplinli in-line ikiz pompa

	50 Hz	60 Hz
Maksimum Kapasite	800 m <sup>3</sup> /h	439 m <sup>3</sup> /h
Maksimum Basınç	100 m	110 m
Maksimum Güç	37 kW	45 kW
Sıcaklık	-25°C ++140°C	-25°C ++140°C