



## TMW

### Az Kirli Sular için Monofaze Dalgıç Pompalar

#### Yapı

- Temiz veya az kirli sular için monofaze dalgıç pompa

#### Uygulama

- Garaj ve kazan dairelerindeki su birikintileri
- Temiz yağmur suyu
- Drenaj tankları
- Yüzme havuzları
- Akvaryum ve süs havuzları
- Bulaşık ve çamaşır makinesi atık suyunun tahliyesi

#### Özellikler ve Ürün Avantajları

- Pompa ömrünü uzatmak için pompa girişinde çökeltiyi önleyen karıştırıcı
- Soğutma ceketi sayesinde min. 2 mm su yüksekliğinde çalışma

#### Malzeme

- Çark
  - Pompa Gövdesi
  - Motor Gövdesi
    - TMW
    - TMW HD
  - Mil
    - TMW
    - TMW HD
  - Mekanik Salmastra
- Polipropilen**  
**Polipropilen**
- Paslanmaz çelik (AISI 304)**  
**Paslanmaz çelik (AISI 316L)**
- Paslanmaz çelik (AISI 430F)**  
**Paslanmaz çelik (AISI 316L)**  
**Karbon/Seramik (pompa tarafı)**  
**NBR (motor tarafı)**

#### Teknik Bilgiler

- Akışkan sıcaklığı +3 / +35°C (kısa süreli (3 dk) 90°C)
- Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
- Koruma ve yalıtım sınıfı IP 68 / F
- Maks. daldırma derinliği 3 m
- Katı madde geçirgenliği 10 mm
- İşletim türü S1, S3 %25
- Kablo uzunluğu 4 m  
10 m (HD Modeli)

Model	Motor Gücü P2 (kW)	Bağlantı Çapı	Ürün Kodu	Liste Fiyatı (€)
TMW 32/8	0,37	1¼"	2850611	207
TMW 32/11	0,55	1¼"	2850612	240
TWM 32/11 HD*	0,55	1¼"	2850613	275

\*HD: Agresif akışkan için özel model.

