



Yonos MAXO

Frekans Konvertörlü Pompa

Yapı

- Enerji tasarruflu, kazan-radyatör hattı devirdaim pompası

Uygulama

- Isıtma
- Soğutma
- İklimlendirme hatları için kullanımı ideal

Özellikler ve Ürün Avantajları

- Yüksek verimlilik (5 ila 1550 Watt arası güç tüketimi-modele bağlı)
- Kolay elektrik bağlantısı için aparat
- LED ekran ile hızlı ve kolay ayarlama imkanı
- Tam motor koruması
- Sabit basınç ve değişken basınç seçenekleri
- Düşük ses seviyesi
- Ekranda arıza kodu göstergesi
- Ekranda anlık güç tüketimi göstergesi
- Genel arıza sinyal fonksiyonu

Malzeme

- Çark **PPE-GF 30**
- Gövde **Dökme demir**
- Mil **Paslanmaz çelik**

Teknik Bilgiler

- Akışkan sıcaklığı **-20/ +110 °C**
- Şebeke bağlantısı **1~230 V, 50/60 Hz**
- Koruma sınıfı **IP X 4D**
- İzolasyon sınıfı **F**
- Maks. çalışma basıncı **10 bar**

Aksesuarlar

Model	Ürün Kodu	Liste Fiyatı (€)
Rakor Seti		
25-Rakor Seti	2850006	15
30-Rakor Seti	2850007	15

Yonos MAXO pompaların rakorlu modelleri rakor seti ile verilmelidir.

Model	Enerji Verimlilik İndeksi (EEI)	Motor Gücü (kW)	Bağlantı Çapı	Flanş Arası Mesafe (mm)	Ürün Kodu	Liste Fiyatı (€)
Yonos MAXO 25/0,5-7	≤0,20	0,09	1"	180	2120639	657
Yonos MAXO 25/0,5-10	≤0,20	0,14	1"	180	2120640	713
Yonos MAXO 25/0,5-12	≤0,20	0,2	1"	180	2120641	846
Yonos MAXO 30/0,5-7	≤0,20	0,09	1¼"	180	2120642	740
Yonos MAXO 30/0,5-10	≤0,20	0,14	1¼"	180	2120643	757
Yonos MAXO 30/0,5-12	≤0,20	0,2	1¼"	180	2120644	893

Pompalar, rakorlu tiptir.

