



Yonos PICO

Frekans Konvertörlü Pompalar

Yapı

- Enerji tasarruflu, kazan-radyatör hattı devirdaim pompası

Uygulama

- Isıtma
- Soğutma
- İklimlendirme hatları için kullanımı ideal

Özellikler ve Ürün Avantajları

- Yüksek verimlilik (4 ila 75 Watt arası güç tüketimi-modele bağlı)
- Kolay elektrik bağlantısı için aparat
- LED ekran ile hızlı ve kolay ayarlama imkanı
- Tam motor koruması
- Sabit basınç ve değişken basınç seçenekleri
- Düşük ses seviyesi
- Ekranda arıza kodu göstergesi
- Ekranda anlık güç tüketimi göstergesi

Malzeme

- Çark Plastik (Polipropilen+%40 Glasfiber)
- Gövde Döküm (GG 20)
- Mil Paslanmaz çelik

Teknik Bilgiler

- Akışkan sıcaklığı $-10/+95\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Şebeke bağlantısı $1\sim 230\text{ V}, 50\text{ Hz}$
- Koruma sınıfı IP X 2D
- Maks. çalışma basıncı 6 bar

Aksesuarlar

Model	Ürün Kodu	Liste Fiyatı (€)
Rakor Seti		
25-Rakor Seti	2850006	15
30-Rakor Seti	2850007	15

Yonos PICO pompaların rakorlu modelleri ile rakor seti verilmelidir.

Model	Enerji Verimlilik İndeksi (EEI)	Bağlantı Çapı	Maks. Çalışma Basıncı	Flanş Arası Mesafe (mm)	Ürün Kodu	Liste Fiyatı (€)
Yonos PICO 25/1-4	$\leq 0,2$	1" /1"	PN 6	180	4215513	201
Yonos PICO 25/1-6	$\leq 0,2$	1" /1"	PN 6	180	4215515	232
Yonos PICO 25/1-8	$\leq 0,2$	1" /1"	PN 6	180	4215517	329
Yonos PICO 30/1-4	$\leq 0,2$	1¼" /1¼"	PN 6	180	4215519	242
Yonos PICO 30/1-6	$\leq 0,2$	1¼" /1¼"	PN 6	180	4215520	263
Yonos PICO 30/1-8	$\leq 0,2$	1¼" /1¼"	PN 6	180	4215521	358



Yonos PICO 2.0
3 adım fonksiyonu



Çalışma noktasını
ayarlamak ve güç tüketimini
görmek için LED ekran

